

Auf Polyurethanbasis, schnell aushärtend, für feuchten/nassen Beton, erfolgreich bei kaltem Wetter und elastisch

EAN-Code
6150601529579



Optionen: 4kg, 20kg

Beschreibung

Primer® F-1K ist ein einkomponentiges, schnell härtendes Primer auf Polyurethanbasis, das für alle Untergründe geeignet ist.

Es kann sowohl auf porösen als auch auf nicht porösen Untergründen erfolgreich eingesetzt werden. Hat eine erhöhte Aushärtungsgeschwindigkeit (Grundierung am selben Tag), wodurch es erfolgreicher bei kaltem Wetter und wenn Regen nicht sehr vorhersehbar ist, verwendet werden kann.

Darüber hinaus kann es sowohl auf trockenem als auch auf nassem Beton, sogar auf Frischbeton, nicht nur als Grundierung, sondern auch als kostengünstige Versiegelungslösung eingesetzt werden und erhöht somit die Haltbarkeit des Untergrunds.

Verpackungsarten **4kg** **20kg**

Paletten Beschreibung

4kg	150stck X 4kg	Total 600kg
20kg	30stck X 20kg	Total 600kg

Technische Spezifikationen

EIGENTUM	EINHEITEN	EINHEITEN	SPEZIFIKATION
Viskosität (Brookfield)	cP	bei 20 °C	75-115
Bestimmtes Gewicht	cP	bei 25 °C	0.95-1.05
Klebfreie Zeit bei 77 °C (25 °C) und 55 % relativer Luftfeuchtigkeit	stunden	-	3-5
Flammpunkt	°C	geschlossener pokal	28